

Commande <input type="checkbox"/>	Réserveation <input type="checkbox"/>	ACCESSOIRES NON-STANDARD
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Modification (n°confirmation) <input type="checkbox"/>	Commande en réserveation (n°confirmation) <input type="checkbox"/>	Nom & prénom: _____ Signature: _____ Date: _____
--	--	--

TAMPON & SIGNATURE

COORDONNEES CLIENT

Nos conditions générales de vente (en votre possession ou disponible sur simple demande ou téléchargeable sur www.joriside.be) font partie et sont intégralement applicable sur cette commande.

Nom client		Référence de commande	
Contact		Numéro TVA	
Adresse de livraison	rue: _____ _____ n°: _____ code postal: _____ ville: _____	Date de livraison souhaitée: / /

Couleur	Revêtement	Epaisseur acier
	galva <input type="checkbox"/>	0,50 mm <input type="checkbox"/>
	polyester 25μ <input type="checkbox"/>	0,63 mm <input type="checkbox"/>
	HP 200μ <input type="checkbox"/>	0,75mm <input type="checkbox"/>
	HPS 200μ <input type="checkbox"/>	Autre (sur demande) <input type="checkbox"/>
	PVDF 25μ <input type="checkbox"/>	
	Autre (sur demande) <input type="checkbox"/>	

Poste:		Poste:	
Dév.: mm	Nombre de plis:	Dév.: mm	Nombre de plis:
Pièces:	Longueur * : mm	Pièces:	Longueur * : mm

<input type="checkbox"/> Crantée Profil: _____	<input type="checkbox"/> Crantée Profil: _____
<input type="checkbox"/> Crantée à l'inverse Profil: _____	<input type="checkbox"/> Crantée à l'inverse Profil: _____

* longueur max: 6.000mm (épaisseur acier <1,25mm) - 12.000 mm (épaisseur acier ≥ 1,25 mm)
 longueur accessoires crantées: 1140 mm ou 2150 mm (profile 33/250/1000 et profile 45/333/1000) ou 2120 mm (tuiles et perma)
 longueur accessoires crantées à l'inverse : 1020 mm ou 2020 mm (profile 33/250/1000 et profile 45/333/1000)

ACCESSOIRES NON-STANDARD

Couleur	Revêtement	Epaisseur acier
	galva <input type="checkbox"/>	0,50 mm <input type="checkbox"/>
	polyester 25μ <input type="checkbox"/>	0,63 mm <input type="checkbox"/>
	HP 200μ <input type="checkbox"/>	0,75mm <input type="checkbox"/>
	HPS 200μ <input type="checkbox"/>	Autre (sur demande) <input type="checkbox"/>
	PVDF 25μ <input type="checkbox"/>	
	Autre (sur demande) <input type="checkbox"/>	

Poste:		Poste:	
Dév.: mm	Nombre de plis:	Dév.: mm	Nombre de plis:
Pièces:	Longueur * : mm	Pièces:	Longueur * : mm
<input type="checkbox"/> Crantée Profil:		<input type="checkbox"/> Crantée Profil:	
<input type="checkbox"/> Crantée à l'inverse Profil:		<input type="checkbox"/> Crantée à l'inverse Profil:	

Poste:		Poste:	
Dév.: mm	Nombre de plis:	Dév.: mm	Nombre de plis:
Pièces:	Longueur * : mm	Pièces:	Longueur * : mm
<input type="checkbox"/> Crantée Profil:		<input type="checkbox"/> Crantée Profil:	
<input type="checkbox"/> Crantée à l'inverse Profil:		<input type="checkbox"/> Crantée à l'inverse Profil:	

* longueur max: 6.000mm (épaisseur acier <1,25mm) - 12.000 mm (épaisseur acier ≥ 1,25 mm)
 longueur accessoires crantées: 1140 mm ou 2150 mm (profile 33/250/1000 et profile 45/333/1000) ou 2120 mm (tuiles et perma)
 longueur accessoires crantées à l'inverse : 1020 mm ou 2020 mm (profile 33/250/1000 et profile 45/333/1000)